

K-FLEX H DUCT

**SAMOLEPIACA PLOŠNÁ IZOLÁCIA ZO SYNTETICKÉHO KAUCUKU, ŠÍRKY 1500 mm,
VHODNÁ PRE IZOLOVANIE VZDUCHOTECHNIKY.**

-V TMAVOŠEDOM PREVEDENÍ ALEBO SO STRIEBORNOU POLYPROPYLENOVOU METALICKOU FÓLIOU

NOVINKA!



- jednoduchá montáž
- nízke náklady
- spĺňa bezpečnostné požiadavky

$\mu \geq 3000$

DIN 1988/7 kontrolované
Bez HCFC - CFC
Bez Formaldehydov

Class 1

QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFIED BY CERTIQUALITY



L'ISOLANTE K-FLEX

www.kflex.com
www.kflex.sk

K-FLEX H DUCT

Typy produktov

K-FLEX H DUCT

Tmavošedá samolepiaca izolácia zo syntetického kaučuku bez fólie.

Šírka: 1500 mm



K-FLEX H DUCT METAL

K-FLEX H DUCT izolácia so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu izolácie.

Šírka: 1500 mm



Hrúbka mm: 6 - 8 - 10 - 12 - 15



K-FLEX H DUCT:

EKONOMICKÉ RIEŠENIE:

nízke montážne náklady a cenová výhodnosť aj vďaka šírke 1500 mm, ktorá zaručuje maximálne funkčné využitie pri montáži na VZT potrubie.

PRAKTICKÉ RIEŠENIE:

zdokonalený samolepiaci povrch izolácie, ktorý zlepšuje prilnavosť materiálu na steny VZT potrubí.

RÝCHLA MONTÁŽ, ČASOVÁ ÚSPORA:

vďaka svojej šírke 1500 mm skracuje čas potrebný k inštalácii a tiež odpad materiálu a tým znižuje výrobné náklady izolovaného potrubia na minimum.

FLEXIBILITA:

vysoká pružnosť materiálu pomáha minimalizovať vibrácie.

Na požiadavku je možné dodať K-FLEX H DUCT ALU - plošnú izoláciu s hliníkovou fóliou hrúbky 50 µm na povrchu izolácie.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Teplotný rozsah	+116 °C
Tepelná vodivosť' λ W/(m·K) EN 12667 (DIN 52612)	-20 °C = 0,034 0 °C = 0,036* +20 °C = 0,038
Tepelná vodivosť' λ W/(m·K) L10 EN 12667 (DIN 52612)	+40 °C = 0,040 W/(m·K)
Riziko korózie	DIN 1988/7*; pH neutrálne
Súčiniteľ' odporu difúzie vodných pár μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 3000
Horľavosť	Cl. 1 (I)*

* Kontrolované nezávislým inštitútom

L'ISOLANTE K-FLEX si vyhradzuje právo na zmenu informácií a technických požiadaviek bez vyzozumenia.



L'ISOLANTE K-FLEX

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy
tel.: +39 039 68241 - fax: +39 039 6824560
e-mail: international@isolante.com - italysales@isolante.com
www.kflex.com

Distribútor pre SR:

C.R.A. spol. s r.o., Pri Šajbách 1,
831 06 Bratislava
www.kflex.sk - email: cra@cra.sk
tel: +421 2 4464 9332 - 3
fax: +421 2 4464 9331
mob.: +421 905 649 490 , +421 905 263 989