

## K-FLEX ST pásy

1000/1500 mm široké izolačné pásy ideálne pre izolovanie vzduchotechnických potrubí, nádrží a potrubí väčších priemerov.

EN 13468, Bez HCFC - CFC  
Trieda reakcie na oheň: B S3 d0

## K-FLEX ST pásy

# TECHNICKÉ ÚDAJE

Použitie pre teplotný rozsah:	-40°C* max +85°C	
Tepelná vodivosť $\lambda$ W/(m·K) EN 12667 (DIN 52612) - EN ISO 8497 (DIN 52613)	Hrúbka $\leq$ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037	Hrúbka > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
Riziko korózie:	EN 13468; pH neutrálne (7 $\pm$ 1)	
Súčiniteľ odporu difúzie vodných pár $\mu$ EN 12086 (DIN 52615)	$\geq$ 10000	$\geq$ 7000
Trieda reakcie na oheň:	Európska klasifikácia: B, s3, d0 EN 13501-1 Cl 1 (I), Brandkennziffer 5.2 (CH) BS 476 Part 6 1989 Cl. 0 (UK) - B1 DIN 4102 (DE), DIN 4102 TEIL 11 (Wand-und Dechendurchführung) NF - FEU 487 (F), M1 (E)	

\* Pre priemerné použitie môže byť produkt aplikovaný aj na teploty až do -198°C; pre aplikácie pod -40°C kontaktujte prosím technické oddelenie.

L'ISOLANTE K-FLEX si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez upozornenia.

# K-FLEX ST PÁSY



## K-FLEX ST pásy

Ideálne pre izolovanie veľkých povrchov. K-FLEX ST pásy, 1000/1500 mm široké, sú ideálnym riešením pre izolovanie nádrží, vzduchotechnických rozvodov a potrubí väčších priemerov.

- JEDNODUCHÉ POUŽITIE
- FINANČNE VÝHODNEJŠIE
- OHYBNÉ A ČASOVO STABILNÉ

Štandard (A)  
Samolepiace (B)



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

**K-FLEX ST COLOR SYSTEM** Pás zo syntetického kaučuku s povrchovou úpravou - UV odolnou vrstvou farebného náteru (na báze vody). (A)

**K-FLEX ALU** Samolepiaca kaučuková izolácia so zosilnenou sieťovinou a hladkou 80μ hrubou povrchovou úvou. (B)

**K-FLEX AL CLAD ST** Samolepiaca kaučuková izolácia so zosilnenou sieťovinou a AL CLAD povrchovou úpravou vhodnou do EXTERIÉRU (náhrada oplechovania). (C)



## SORTIMENT

Pásy 1000mm	ŠTANDARD HRÚBKA	SAMOLEP HRÚBKA:
	6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 - 60 mm	6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm
Pásy 1500mm	ŠTANDARD HRÚBKA:	SAMOLEP HRÚBKA :
	6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm	6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 mm

