



**L'ISOLANTE K-FLEX**

QUALITY SYSTEM  
UNI EN ISO 9001:2000  
CERTIFIED BY CERTIQUALITY

[www.kflex.com](http://www.kflex.com)  
[www.kflex.sk](http://www.kflex.sk)

# K-FLEX ST FRIGO

**PRE ŠPECIALISTOV NA CHLADENIE A KLIMATIZÁCIU**

$\mu \geq 7000$   
DIN 1988 / 7 kontrolované  
bez HCFC - CFC  
bez formaldehydov a - Cd  
Class "O" BS 476 P 6 1989



# K-FLEX ST FRIGO

## ÚČELNÉ A PRAKTICKÉ RIEŠENIE PRE CHLADIARENSTVO



Jednoduchá preprava v akomkoľvek vozidle

- V novom a praktickom balení navrhnutom pre izolatórov.
- Jednoduchá montáž.
- Znižuje odpad a straty materiálu.
- Vynikajúce spracovanie.

Prevratný a jedinečný systém balenia zlepšujúci služby zákazníkom.

L'ahšia a ekonomickejšia preprava a pohodlnejšia manipulácia pri práci s materiálom.

Rozmer balenia  
**500x500x200 mm**

**Jednoduché použitie**  
Špeciálny otvor na vrchu balenia Vám zaručí, že nepoužitý materiál zostane nepoškodený.

### Presný rez

Vďaka metru vyznačenom na balení môžete urezat' potrebnú dĺžku materiálu na milimeter presne. "Nekonečná" hadica znižuje odpad a zároveň Vám usporí lepidlo a lepiace pásky.

## K-FLEX ST FRIGO nekonečná hadica

hrúbka/mm		6	9	13
Priemer hadice palce	mm	m/kartón	m/kartón	m/kartón
1/4"	6	50	40	26
5/16"	8	48	37	26
3/8"	10	46	34	23
1/2"	12	40	31	18
5/8"	15	38	27	17
3/4"	18	30	23	15
7/8"	22	23	19	14
1 1/8"	28	20	14	10



V kompletom rozsahu priemerov je jednotná cena za balenie.

K-FLEX FRIGO je na vyžiadanie dodávané taktiež v priemyselnom balení s rozmermi 800x800x400 mm.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Použitie pre teplotný rozsah	-40 °C max +105 °C
Tepelná vodivosť' $\lambda$ W/(m·K) EN ISO 8497 (DIN 52613)	-20 °C = 0,034 0 °C = 0,036* +20 °C = 0,038
Súčiniteľ odporu difúzie vodných pár $\mu$ EN 12086 (DIN 52615)	$\mu \geq 7000$
Riziko korózie	DIN 1988/7*; pH neutrálne
Horľavosť	Class "0"

\* Kontrolované nezávislým inštitútom

L'ISOLANTE K-FLEX si vyhradzuje právo na zmenu informácií a technických požiadaviek bez vyrozumienia.



## L'ISOLANTE K-FLEX

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy  
tel.: +39 039 68241 - fax: +39 039 6824560  
e-mail: international@isolante.com - italsales@isolante.com  
www.kflex.com

### Distribútor pre SR:

C.R.A. spol. s r.o., Pri Šajbách 1,  
831 06 Bratislava  
www.kflex.sk - email: cra@cra.sk  
tel: +421 2 4464 9332 - 3  
fax: +421 2 4464 9331  
mob.: +421 905 649 490 , +421 905 263 989